

Sistema de climatización ACC 14/12 XAR



Aplicaciones



Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo portátil, apilable con ruedas desmontables, especialmente diseñado como equipo móvil de campaña.

Fabricado en Aluminio, reforzado con acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 15m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera 15m.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica y alarma circuito frigorífico.

Cuadro eléctrico completo que incluye protección magnetotérmica, diferencial, detector de fases y fallo de alimentación. Completamente integrado y protegido.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretemperatura.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-60° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20° C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	2800 m³/h
Flujo de aire, externo	7500 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	14,9 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	11,8 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	12 kw
Alimentación	3x400 V / 50 Hz+N
Máximo consumo eléctrico frío/calor	16,0 / 20,2 A
Máx. consumo energético, frío/calor	7,7/12,7 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	71 dB
Peso	210 Kg
Dimensiones L x A x H	1320 x 712 x 1020 mm



ClimaDEF

www.climadef.com

CLIMADEF Proyectos de climatización S.L.L
Tel.- 918832667
info@climadef.com

